+86 0571 555 3535
Qian Tan Cheng Dong,
Jiande, Hangzhou,
Zhejiang Province
astra-chemical.com
info@astra-chemical.com

ASTRA F 2209

Функциональная добавка

Описание

ASTRA F 2209 является поверхностно-активным веществом, действует как эмульгатор-стабилизатор для стирол-акриловых дисперсий. В ЛКМ применяеся как дополнительный стабилизатор.

Физико-химические свойства

Активный компонент: Смесь ПАВ
Внешний вид: Вязкая паста
Содержание активного вещества: 85%

Особенности

1. ASTRA F 2209 применяется для стабилизации систем “масло-вода” и “вода-масло”.
2. ASTRA F 2209 является стабилизатором.
3. ASTRA F 2209 подходит как для анионных, так и для катионных дисперсий.

Применение и дозировка

ASTRA F 2209 подходит для водных лакокрасочных систем и полимерных дисперсий.

Рекомендованная дозировка добавки составляет 0.1 - 1.0% для ЛКМ. Рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку следует подобрать серией лабораторных тестов.

Упаковка

25 кг канистра.

Представленная здесь информация основана на наших текущих знаниях и опыте. Информация просто описывает свойства наших продуктов, но не подразумевает никаких гарантий их свойств в юридическом смысле. Перед применением мы рекомендуем протестировать наши продукты на предмет их применимости в рамках предполагаемых вами целей. В отношении любых упомянутых здесь продуктов или информации не дается никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарной пригодности для определенной цели, а также того, что эти продукты, данные или информация могут быть использованы третьими лицами без нарушения прав интеллектуальной собственности. Мы оставляем за собой право вносить любые изменения в соответствии с техническим прогрессом или дальнейшими разработками.

ASTRA CHEMICAL COMPANY