Вегалон®1664

Смачивающая и диспергирующая добавка для ПВХ пластизолей, предназначенная для лучшего введения неорганических пигментов и наполнителей. Улучшает кроющую способность системы. Минимизирует оседание пигментов/наполнителей и предотвращает расслоение пластификатора.

Область применения

Вспененные и не вспененные ПВХ композиции.

Состав

Смесь сложных эфиров карбоновых кислот, жирных кислот и эфиров фосфорной кислоты.

Характеристики

Без алкилфенолэтоксилата и фталатов,
Дополнительный эффект снижения вязкости.
Внешний вид – Однородная жидкость от светлого до желтого цвета
Плотность – 0,88-0,95 г/см^3
Температура вспышки, не менее - 90 ºС
Кислотное число мг КОН/г не более -80

Рекомендации по применению

Дозировка указанного продукта рассчитывается на сухой компонент!
Дозировка 0,5 – 5,0 масс. частей относительно ПВХ.
Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Условия хранения

Хранить в закрытой неповрежденной таре, в крытых складских помещениях при температуре от +20 до +35 ºС.
Может мутнеть при температуре ниже +5 ºС.
После застывания при правильной разморозке полностью сохраняет свои свойства.

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142