Вегалон®6011

Смачивающая и диспергирующая добавка для ПВХ пластизолей.

Область применения

Ненаполненные, наполненные ПВХ композиции. Окрашенные и вспененные ПВХ композиции.

Состав

Смесь неионогенных поверхностно-активных веществ.

Характеристики

Дополнительный эффект снижения вязкости.
Внешний вид - Прозрачная слегка вязкая прозрачная жидкость
Плотность – 0,96-1,1 г/см3
Температура вспышки не менее 100°С
Индекс преломления – 1,455-1465

Рекомендации по применению

Добавка 0,5-2% в зависимости от используемой ПВХ смолы.
Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Введение и переработка

Добавка может быть добавлена в процессе производства пластизоля и ли незадолго до переработки

Условия хранения

Температура хранения от +15 до +35 ºС
При хранении продукта необходимо сохранять герметичность тары. Попадание влаги недопустимо!

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142