Вегалон®ДА-0215

Деаэратор для ПВХ пластизолей. Добавка ускоряет деаэрацию ПВХ пластизолей. Используется в прозрачных, наполненных композициях ПВХ пластизоля.

Область применения

Ненаполненные, наполненные ПВХ композиции. Окрашенные и вспененные ПВХ композиции.

Состав

Смесь полигликолевых эфиров.

Характеристики

Внешний вид – однородная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.
Плотность – 1,05-1,3 г/см^3
Температура вспышки, не менее - 190 ºС
Температура кипения, не менее - 250 ºС

Рекомендации по применению

Добавка 0,5-1 части.
Данные рекомендации, могут использоваться только ориентировочно.
Рекомендуем самостоятельно подобрать оптимальную дозировку.

Введение и переработка

Добавка может быть добавлена в процессе производства пластизоля и ли незадолго до переработки.

Условия хранения

Температура хранения от +2 до +35 ºС
При хранении продукта необходимо сохранять герметичность тары. Попадание влаги недопустимо!

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142