Вегалон®ЛА-3

Регулятор вязкости для ПВХ пластизолей с антистатическими свойствами.

Область применения

Вегалон®ЛА-3 — это очень эффективный антистатик и средство для снижения вязкости, которое незначительно влияет на термостойкость и одинаково эффективно как для снижения вязкости ПВХ пластизоля, так и для снижения удельного сопротивления поверхности.

Состав

Смесь первичных оксиэтилированных высших жирных спиртов.

Характеристики

Неионогенный ПАВ

Внешний вид - однородная бесцветная жидкость

Показатель активности водородных ионов (pH) 5-7

(1% водный раствор)

Гидроксильное число мг КОН/г 170-180

Рекомендации по применению

Дозировка: 2,0 – 8,0 % на систему.

Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Условия хранения

Транспортировать в обогреваемых цистернах.

При транспортировке и хранении защищать от воздействия влаги и воздуха.

Начатые емкости должны быть снова хорошо закрыты. Срок хранения 6 месяцев.

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142