Вегалон®РВ-0202

Реологическая добавка для ПВХ-пластизолей. Снижает вязкость и улучшает технологичность ПВХ-паст. Совместим со всеми видами пластификаторов, в том числе с DOTP.

Область применения

Наполненные ПВХ композиции. Окрашенные ПВХ композиции.

Состав

Смесь из замещенных простых гликолевых эфиров, полигликолевых эфиров и сложные эфиры жирных кислот.

Характеристики

Без алкилфенолэтоксилата и фталатов,

Внешний вид - прозрачная или слегка матовая жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета. Плотность - 0,94 – 0,98 г/см3
Температура вспышки, не менее – не менее 100ºС

Рекомендации по применению

Добавка снижает вязкость ПВХ пластизоля и рекомендуется для применения во всех композициях ПВХ пластизолей.
Рекомендации использования: 1-5 массовых частей относительно смолы ПВХ.
Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Введение и переработка

Следует предварительно смешать с жидкими компонентами ПВХкомпозиции. Затем можно легко добавить ПВХ-смолу и другие сыпучие компоненты. Можно так же добавить и в готовую пасту.

Условия хранения

При транспортировании и хранении Вегалон® РВ-0202 при температуре от плюс 5 °С до плюс 30 °С. Беречь от влаги!

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142