Вегалон®РВ-1525

Высокоэффективный, универсальный регулятор вязкости с пластифицирующим эффектом ПВХ пластизолей, продукт с низким содержанием летучих компонентов. Вегалон РВ-1525 позволяет снизить содержание пластификатора (ДОФ, DINP и др),не меняя физико-химические свойства материала.

Область применения

Наполненные и не наполненные ПВХ композиции.

Состав

Смесь эфиров жирных кислот и очищенного минерального масла.

Характеристики

Без алкилфенолэтоксилата и фталатов,

Внешний вид - прозрачная или слегка матовая жидкость, от бесцветного до светло-желтого цвета.
Плотность - 0,800-0,900 г/см3
Температура вспышки, не менее - 145 ºС

Рекомендации по применению

Добавка снижает вязкость ПВХ пластизоля и рекомендуется для применения во всех композициях ПВХ пластизолей.
Рекомендации использования: 1-7,5% относительно смолы ПВХ.
Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Условия хранения

При транспортировании и хранении Вегалон® РВ-1525 при температуре от минус 5 °С до минус 10 °С мутнеет, при температуре ниже минус 10 °С замерзает.
Нагреть продукт до + 20 ºС и хорошо перемешать.

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142