Вегалон®РВ-1533

Высокоэффективный, низколетучий регулятор вязкости ПВХ пластизолей, который обеспечивает пластифицирующий эффект продукту, имеет низкое содержание летучих компонентов. Вегалон РВ-1533 один из немногих регуляторов вязкости, который работает со многими пластификаторами (ДОФ,ДИНФ и ДОТФ).

Область применения

Наполненные и не наполненные ПВХ композиции.

Состав

Смесь эфиров жирных кислот растительных масел.

Характеристики

Без алкилфенолэтоксилата и фталатов,

Внешний вид - прозрачная или слегка матовая жидкость, от бесцветного до желтого цвета.

Плотность - 0,800-0,900 г/см^3

Температура вспышки, не менее - 140 ºС

Рекомендации по применению

Добавка снижает вязкость ПВХ пластизоля и рекомендуется для применения во всех композициях ПВХ пластизолей.

Рекомендации использования: 1-7,5% относительно смолы ПВХ.

Данные рекомендации являются ориентировочными, оптимальную дозировку необходимо подбирать серией лабораторных тестов.

Условия хранения

При транспортировании и хранении Вегалон® РВ-1533 при температуре от плюс 8 °С до минус 10 °С мутнеет, при температуре ниже минус 8 °С замерзает.

Нагреть продукт до + 20 ºС и хорошо перемешать.

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142

ООО «АВК-ХИМ»