ВегаСтаб®Т-2304

Термостабилизатор для переработки ПВХ

Область применения

Термостабилизаторы предотвращают термическую деструкцию в процессе переработки ПВХ и в процессе эксплуатации готового материала.
Используется при переработке пластизолей промазным способом, а также методами литья под давлением, ротационного формования, экструзии и окунания.

Состав

Жидкий смесевой бесфенольный Термостабилизатор Вегастаб® Т-2304 содержит:
Комплекс на основе карбоксилатов кальция и цинка, антиоксидантов.

Характеристики

Внешний вид – низковязкая жидкость
Плотность – 0,850 - 1,0 г/см^3
Цвет по шкале Гарднера - не более 1,0
Коэффициент преломления - 1,440-1,475

Рекомендации по применению

От 1 до 3,5 массовых частей.
Данные рекомендации могут использоваться только ориентировочно.
Рекомендуем самостоятельно подобрать оптимальную дозировку.

Условия хранения

Температура хранения от +15 до +35 ºС
Хранят в герметичной таре или в емкостях в крытых складских помещениях на расстоянии 1 м от отопительных приборов, не допуская попадания влаги.

105094, г. Москва, Семеновская набережная, д.2/1, стр.1, оф. 714
+7 (499) 426-00-23

info@avkhim.ru

ИНН 9701037615
ОГРН 1167746367678
КПП 770101001
ОКПО 01877142