HANGZHOU IGNITEC NEW MATERIALS CO., LTD
Qian Tan Cheng Dong Industrial Zone,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang Province, China
tel: +86 0571 8834 6789 | sales@hzignitec.com | hzignitec.com

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATION

D-FLAME™ 1410 - универсальный антипирен для термопластов

Декабромодифенил этан

ВВЕДЕНИЕ

D-FLAME™ 1410 — декабромодифенилэтан, высокоэффективный универсальный галогенсодержащий антипирен с содержанием брома 82 %. Благодаря высокому содержанию брома и исключительной термической стабильности продукт может применяться в широком ассортименте пластиков. Основные области применения: полипропилен, полиэтилен, АБС, ударопрочный полистирол (УППС), ПВХ, полиамид 6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Белый или желтоватый порошок
Содержание брома	82 %
Плотность (г/см³)	3.25
Температура плавления	350 °C
ТГА (10 °C/мин, воздух)	Потеря массы 5 % ≥345 °C
ТГА (10 °C/мин, воздух)	Потеря массы 10 % ≥360 °C

УПАКОВКА

Бумажные мешки по 25 кг; 1×20' контейнер — 20 тонн.

Биг-бэги по 500 и 1000 кг; 1×20' контейнер — 20 тонн.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

См. паспорт безопасности (SDS).