ignitec
FIRE SAFETY INSIDE

HANGZHOU IGNITEC NEW MATERIALS CO., LTD
Qian Tan Cheng Dong Industrial Zone,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang Province, China
tel: +86 0571 8834 6789 | sales@hzignitec.com | hzignitec.com

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATION

D-FLAME 50 – бромированный пластификатор для ПВХ

D-FLAME 50 — высокоэффективный антипирен-пластификатор, предназначенный для применения в производстве поливинилхлорида (ПВХ), клеевых составов, лакокрасочных покрытий и эластомеров, включая этилен-пропилен-диеновый каучук (EPDM), нитрильный каучук (NBR) и хлорированный полиэтилен (CPE). Сочетание высоких огнезащитных свойств с отличными пластифицирующими характеристиками делает продукт идеальным решением для широкого спектра промышленных применений.

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Прозрачная янтарная жидкость
Содержание брома, %	42-44
Вязкость, мПа·с при 25 °C	300-800

ПРИМЕНЕНИЕ

D-FLAME 50 особенно эффективен в изделиях на основе ПВХ, таких как провода и кабели, ткани с покрытием, настенные покрытия, ковровая подложка, пленки и листы, а также в этилен-пропилен-диеновом каучуке (EPDM), нитрильном каучуке (NBR) и хлорированном полиэтилене (CPE). Продукт широко применяется в рецептурах оболочек проводов и кабелей, требующих соответствия стандарту UL 910.

УПАКОВКА

D-FLAME 50 поставляется в барабанах по 700 фунтов.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с продуктом рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и избегать чрезмерного контакта с кожей. После работы тщательно вымыть руки. Хранить в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте, вдали от несовместимых веществ. Дополнительная информация по безопасному обращению и токсикологическим свойствам содержится в паспорте безопасности (SDS).