ignitec
FIRE SAFETY INSIDE

HANGZHOU IGNITEC NEW MATERIALS CO., LTD
Qian Tan Cheng Dong Industrial Zone,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang Province, China
tel: +86 0571 8834 6789 | sales@hzignitec.com | hzignitec.com

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATION

D-FLAME 52 - ə-ɗɔʏə-ɘɑɜəɦɛ Ʀəɓɔɛɔɜɑə ɐɗɬ ɔəɒɑəɑɜəɦg ɛɗƦɜɓɔɖə-Ƴ

Карбонатный олигомер тетрабромбисфенола А с феноксильными концевыми группами

ВВЕДЕНИЕ

D-FLAME 52 — антипирен, выпускаемый в виде белого порошка с высоким содержанием ароматического брома,что обеспечивает превосходную термическую стабильность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Благодаря высокой устойчивости к УФ-излучению материал успешно выдерживает испытания на светостойкость как в условиях искусственного освещения (флуоресцентные лампы, закрытые помещения), так и при эксплуатации на открытом воздухе (прямое солнечное облучение). Рекомендуется в качестве антипирена для термопластов, к которым не предъявляются повышенные требования по оптической прозрачности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Белый порошок
Содержание брома, ≥ %	58
Содержание влаги, ≤ %	0.2
Температура плавления, > °C	190
ТГА (-1%), > °C	330

УПАКОВКА Мешки по 1000 кг или по требованию клиента

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ см. паспорт безопасности