ignitec
FIRE SAFETY INSIDE

HANGZHOU IGNITEC NEW MATERIALS CO., LTD
Qian Tan Cheng Dong Industrial Zone,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang Province, China
tel: +86 0571 8834 6789 | sales@hzignitec.com | hzignitec.com

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATION

D-FLAME 58 - олигомерный антипирен для инженерных пластиков

D-FLAME 58 — антипирен в виде белого порошка с высоким содержанием ароматического брома,обеспечивающего превосходную термическую стабильность и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Благодаря высокой устойчивости к ультрафиолетовому излучению материал успешно проходит испытания на светостойкость как при искусственном освещении (люминесцентные лампы, закрытые помещения), так и при эксплуатации на открытом воздухе (прямое солнечное облучение). Рекомендуется в качестве антипирена для термопластов, где не предъявляются повышенные требования к оптической прозрачности конечного изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Белый порошок
Содержание брома, ≥ %	58
Содержание влаги, ≤ %	0.2
Температура плавления, > °C	190
ТГА (-1%), > °C	330

УПАКОВКА 1000 кг в мешках или по индивидуальным требованиям клиента

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ См. паспорт безопасности