ignitec
FIRE SAFETY INSIDE

HANGZHOU IGNITEC NEW MATERIALS CO., LTD
Qian Tan Cheng Dong Industrial Zone,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang Province, China
tel: +86 0571 8834 6789 | sales@hzignitec.com | hzignitec.com

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATION

D-FLAME AOM – дымоподавитель для ПВХ и инженерных пластиков

Химическое наименование:	Октамолибдат аммония
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР CAS	12411-64-2

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВНЕШНИЙ ВИД	МЕДИАННЫЙ РАЗМЕР ЧАСТИЦ (ПО СЕДИГРАФНОМУ МЕТОДУ), МКМ	УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ ПРИ 25 °C, Г/МЛ	ТЕМПЕРАТУРА РАЗЛОЖЕНИЯ, °C	СВОБОДНАЯ ВЛАГА, % МАСС.	БЕЛИЗНА, %
Белый порошок	2–3	3.18	> 249	не более 0.5	≥96

ПРИМЕНЕНИЕ

D-FLAME D-FLAME AOM — высокоэффективный подавитель дымообразования и синергист антипиренов, применяемый в полимерных материалах для транспортной отрасли, кабельной промышленности и строительного сектора, где требуется соблюдение строгих норм по дымообразованию и горючести (UL 910, ASTM E-84). Основные области применения: оболочки и изоляция кабелей для воздуховодов и вертикальных стояков; настенные покрытия и обивочные материалы для объектов повышенной пожарной опасности; экструдированные изделия для интерьеров метрополитена и воздушных судов.

УПАКОВКА

Стандартная упаковка: мешки по 25 кг. По запросу клиента возможна поставка в индивидуальной упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ

Рекомендуется использовать соответствующие средства индивидуальной защиты и избегать чрезмерного контакта с продуктом. После работы тщательно вымыть руки. Хранить в прохладном, сухом и хорошо вентилируемом месте, вдали от несовместимых веществ. Дополнительная информация по безопасному обращению и токсикологическим характеристикам содержится в паспорте безопасности (SDS) компании IGNITEC.