ignitec
FIRE SAFETY INSIDE

HANGZHOU IGNITEC NEW MATERIALS CO., LTD
Qian Tan Cheng Dong Industrial Zone,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang Province, China
tel: +86 0571 8834 6789 | sales@hzignitec.com | hzignitec.com

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATION

D-FLAME DOPO - **безгалогенный реактивный антипирен для эпоксидных систем**

.

ВВЕДЕНИЕ

D-FLAME DOPO — не содержащий галогенов реактивный антипирен нового поколения на основе фосфора, применяемый в производстве эпоксидных смол для электротехнической и электронной промышленности, а также в модифицированных материалах и люминесцентных системах. Продукт может заменять бромированную эпоксидную смолу при производстве фольгированных диэлектриков для печатных плат. Кроме того, D-FLAME DOPO может использоваться в производстве невспучивающихся эпоксидных лакокрасочных покрытий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Белый порошок
Удельная плотность, 30 °C	1.402
Температура плавления, °C	116–120
Молекулярная масса	216.16
Растворимость	Метанол, этанол, хлороформ, диметилформамид, диоксан и бензол. Не растворим в воде.

УПАКОВКА

Бумажные мешки по 25 кг; 1×20′ контейнер — 10 тонн.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

См. паспорт безопасности.