ignitec
FIRE SAFETY INSIDE

HANGZHOU IGNITEC NEW MATERIALS CO., LTD
Qian Tan Cheng Dong Industrial Zone,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang Province, China
tel: +86 0571 8834 6789 | sales@hzignitec.com | hzignitec.com

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATION

D-FLAME Penta - пентаэритрит

ВВЕДЕНИЕ:

D-FLAME™ Penta — технологическая добавка, применяемая при производстве алкидных смол, лакокрасочных материалов, чернил, смол, пластификаторов, стабилизаторов, косметических средств и других продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Белый порошок
Содержание моно-пентаэритрита, %	98 мин
Содержание гидроксильных групп, %	48.5 мин
Содержание влаги, %	0.2 макс
Зола, %	0.05 макс
Цвет фталевого эфира	1 макс
Размер частиц, мкм	40 макс
Температура плавления, °C	240 мин

УПАКОВКА:

Тканевые мешки по 25 кг; 12 т в 20-футовом контейнере.

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ:

См. паспорт безопасности (SDS).