ignitec
FIRE SAFETY INSIDE

HANGZHOU IGNITEC NEW MATERIALS CO., LTD
Qian Tan Cheng Dong Industrial Zone,
Jiande, Hangzhou, Zhejiang Province, China
tel: +86 0571 8834 6789 | sales@hzignitec.com | hzignitec.com

TECHNICAL DATA SHEET

PRODUCT SPECIFICATION

D-FLAME RDP — безгалогенный жидкий антипирен для инженерных пластиков

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Физические и химические свойства

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Внешний вид	Чистая жидкость
Содержание фосфора	10-12%
Цвет (Pt-Co)	80 max
Кислотное число (мгKOH/г)	0.1 max
Удельный вес	1.29-1.31
Кислотность (мгKOH/г)	0.5 max
Содержание влаги, %	0.15 max
Вязкость	600-800

ПРИМЕНЕНИЕ:

Применяется в качестве антипирена при производстве компаундов на основе SEBS, PPO, ABS, PC/ABS и других полимерных систем. Благодаря низкой эмиссии летучих веществ и высокой термостойкости продукт пригоден для широкого спектра инженерных пластиков.

УПАКОВКА:

Стальные бочки по 250 кг, кубы по 1250 кг, изотанки.

Хранение и обращение: см. паспорт безопасности.