D352R

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выравнивающая добавка D352R

(Аналог BYK-352)

1. Описание продукта

D352R – это акриловая выравнивающая добавка с деаэрирующей способностью, основан на растворе специального акрилового сополимера.

2. Физико-химические свойства

Внешний вид: бесцветная или светло-голубая жидкость
Плотность: 0,900-0,999 г/мл
Содержание активного вещества: 80%
Растворитель: PMA

3. Рекомендуемая дозировка

Рекомендуемая дозировка составляет 0,1-1,5% от общей рецептуры.
D352R может быть введен на любой стадии производства, также возможна и пост-дозировка. Улучшает выравнивание покрытия и деаэрацию в системе. D352R обладает долгосрочным эффектом и может предотвратить усадку покрытия во время нанесения. D352R не оказывает негативного влияния на возможность повторного нанесения и межслойную адгезию. Добавка незначительно снижает поверхностное натяжение. D352R является термически стабильной добавкой.

4. Область применения

D352R подходит для высококачественных систем промышленных покрытий с пигментами или без них.

5. Упаковка и срок хранения

Пластиковые бочки 25 кг, 50 кг.
Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения невскрытой упаковки 2 года.