D358NFLR

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фторированная акриловая выравнивающая добавка D358NFLR

(Аналог BYK-358NFL)

1. Описание продукта

D358NFLR – фторированная полиакриловая выравнивающая добавка, которая особенно подходит для многослойных систем покрытий. Обеспечивает превосходное выравнивание и смачивание подложки.

2. Физико-химические свойства

Состав: фтор-модифицированный сополимер полиакрилата
Внешний вид: почти бесцветная прозрачная жидкость
Удельный вес: 0,905-1,005 г/мл
Содержание активного вещества: 70%
Растворитель: ксилол/триметилбензол
Область применения: покрытия на основе органических растворителей

3. Характеристики продукта

D358NFLR обеспечивает превосходное выравнивание и возможность повторного нанесения. Добавка способна улучшить смачивание подложки и предотвратить усадку, пин-холы и дефекты покрытий типа "рыбий глаз". D358NFLR является стабильным нелетучим продуктом и не склонен к гидролизу. Обладает отличной светостойкостью и устойчивостью к износу. Кроме улучшения выравнивания покрытия обладает пластифицирующим эффектом. Продукт обладает хорошей совместимостью с большинством распространенных смол.

4. Рекомендуемая дозировка и метод применения

Рекомендуемая дозировка составляет 0,1-0,5% от общей рецептуры в зависимости от системы покрытия.
Перед использованием необходимо определить оптимальную дозировку с помощью серии тестов, а также проверки совместимости с системой.

5. Хранение

Хранить в прохладном и проветриваемом месте, вдали от источников тепла и огня в герметичной таре. Температура хранения 0 - 40 °C.

6. Меры предосторожности

Продукт содержит растворители. Будьте осторожны, избегайте попадания на кожу и в глаза. Дополнительная информация доступна в паспорте безопасности продукта.