LIDA CHEMICAL

DATU204R

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смачивающая и диспергирующая добавка DATU204R

(Аналог BYK ATU 204)

1. Основные компоненты

Раствор ненасыщенных низкомолекулярных полимеров с карбоксильными группами и амидных солей полиаминов.

2. Физико-химические свойства

Внешний вид: жидкость темно-янтарного цвета
Плотность: 0,875-0,925 г / мл
Кислотное число: 4-15 мг KOH / г
Содержание активного компонента: 50%
Растворитель: н-бутанол, триметилбензол

3. Область применения

Системы для coil coating, промышленные системы покрытий, покрытия для мебели, архитектурные покрытия, пре-гели бентонитов.

4. Рекомендуемая дозировка

Рекомендуемая дозировка диспергатора зависит от веса пигмента:
Диоксид титана: 2-4%
Неорганический пигмент: 5-10%
Органический пигмент: 20-40%
Сажа/технический углерод: 30-60%

5. Эффект от применения

DATU204R является стандартной смачивающей и диспергирующей добавкой для красок по дереву, промышленных красок и архитектурных грунтовок на основе органических растворителей. Обладает сильным анти-седиментационным эффектом. Эффект наиболее выражен при использовании для приготовления пре-гелей органических бентонитов.

6. Упаковка и срок хранения

Пластиковые ведра или железные ведра 25 кг.
При длительном хранении возможно помутнение или выпадение осадка, что не влияет на эксплуатационные характеристики.
Срок годности: 1 год с даты производства.

7. Меры предосторожности

Вследствие свойств ненасыщенной полимерной цепи длительное хранение приведет к потемнению цвета, что не влияет на эксплуатационные характеристики.