LIDA CHEMICAL

DATUR

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смачивающая и диспергирующая добавка DATUR

(Аналог BYK ATU)

1. Основной компонент

Раствор ненасыщенных низкомолекулярных полимеров с карбоксильными группами и амидных солей полиаминов.

2. Физико-химические свойства

Внешний вид: темно-янтарная жидкость
Плотность: 0,875-0,925 г / мл
Кислотное число: 55-100 мг KOH / г
Содержание активного компонента: 50%
Растворитель: н-бутанол, триметилбензол

3. Области применения

Системы для coil coating, промышленные системы покрытий, покрытия для мебели, архитектурные покрытия, пре-гели бентонитов.

4. Рекомендуемая дозировка

Рекомендуемая дозировка диспергатора зависит от веса пигмента:
Диоксид титана: 2-4%
Неорганический пигмент: 5-10%
Органический пигмент: 20-40%
Сажа: 30-60%

5. Эффект от применения

DATUR является стандартной смачивающей и диспергирующей добавкой для органорастворимых красок по дереву, промышленных красок и архитектурных грунтовок. Обладает превосходным анти-седиментационным эффектом. Наибольший эффект наблюдается при использовании для приготовления пре-гелей органобентонитов.

6. Упаковка и хранение

При длительном хранении возможно помутнение или выпадение осадка, это не влияет на эксплуатационные характеристики.
Вес нетто 25 кг в пластиковых или железных бочках.
Срок годности: 1 год с даты производства.

LIDA CHEMICAL

7. Особые указания

Из-за свойств ненасыщенной полимерной цепи длительное хранение приводит к потемнению цвета, что не влияет на эксплуатационные характеристики.