DSS20000R

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смачивающая и диспергирующая добавка DSS20000R

(Аналог Lubrizol 20000)

1. Описание продукта

DSS20000R - 100% активный полимерный диспергатор для органических и неорганических пигментов, способный улучшить процесс диспергирования и стабильность хранения красок и печатных красок. Диспергатор особенно эффективен для технического углерода.

2. Физико-химические свойства

Химический состав: раствор сополимера эфира аминокислоты
Внешний вид: светло-желтая жидкость
Содержание активного ингредиента: 100%
Плотность: 1,01-1,04 г/мл (25 ℃)

3. Характеристики

DSS20000R улучшает смачивание пигмента, уменьшает время диспергирования и вязкость системы. DSS20000R улучшает блеск и интенсивность цвета пигмента.

4. Область применения

Анилиновые краски, водорастворимые краски и печатные краски, полиуретановые системы, двухкомпонентные акриловые системы, системы автомобильных покрытий и т.д.

5. Рекомендуемая дозировка

Неорганические пигменты: 4-8%
Органические пигменты: 8-15%
Диоксид титана: 0,5-1%

6. Способ применения и хранения

Для достижения наилучших результатов компоненты смолы и растворителя следует предварительно смешать, затем медленно добавить DSS20000R и равномерно перемешать, а затем добавить пигмент. Если последовательность нарушена, это можно исправить, добавив DSS20000R, но добавлять его следует медленно и с большим усилием сдвига.
Избегать прямого контакта с кожей. В случае попадания на кожу немедленно промыть мылом и проточной водой.
Пластиковые бочки 25 кг, 50 кг.
Хранить в герметичной упаковке вдали от источников тепла и огня, в прохладном и вентилируемом месте при температуре 10-35 ℃.