LD-1000

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Диспергатор LD-1000

(Аналог TEGO-655)

1. Физико-химические свойства

Состав: модифицированный полиэфир с карбоксильными группами
Внешний вид: прозрачная жидкость от светло-желтого до желтого цвета
Содержание активного компонента: 100%
Кислотное число: 90-120 мг KOH/г

2. Описание продукта

Быстро снижает поверхностное натяжение системы по отношению к пигменту, удаляет молекулы газа, адсорбированные на поверхности пигментов и наполнителей, улучшает смачивание пигмента, блеск и выравнивание покрытия. Особенно подходит для смачивания и диспергирования диоксида титана, диоксида кремния и различных наполнителей, обладает хорошей стабильностью в различных системах.
Обладает хорошей совместимостью с различными полярными смолами.
Обладает высокой кислотностью, что может способствовать ускорению отверждения системы, содержащей кислотный катализатор.
Продукт является высокоэффективным диспергатором для грунтовок и финишных покрытий.
Нетоксичен и безвкусен, безвреден для человека, биоразлагаем, относится к безопасным для окружающей среды продуктам.

3. Область применения

Системы покрытий на основе растворителей и без растворителей, водоразбавляемые покрытия, содержащие со-растворитель, различные грунтовки и финишные покрытия, высокопигментированные пасты.

4. Рекомендуемая дозировка

2-10% на неорганические пигменты; 1-5% на наполнители.

5. Упаковка и хранение

Пластиковые бочки по 25 и 50 кг.
Хранить в сухом и прохладном месте. Срок годности в заводской невскрытой упаковке - 2 года.