LD-1320

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гипердиспергатор LD-1320

(Аналог SOLSPERSE 32000)

1. Основные компоненты

Полимерный диспергатор со 100% содержанием активного вещества.

2. Физико-химические свойства

Внешний вид: паста янтарного цвета или вязкая жидкость
Температура плавления: около 40 °C
Температура вспышки: 180 °C
Температура распада: > 280 °C

3. Область применения

УФ-отверждаемые краски и системы УФ-отверждаемых покрытий (УФ-отверждаемые краски для офсетной печати, УФ-отверждаемые краски для трафаретной печати, УФ-отверждаемые краски для гибких картонов), автомобильные краски, промышленные краски, краски на основе органических растворителей.

4. Характеристики и преимущества продукта

Позволяет увеличить концентрацию пигмента и повысить эффективность диспергирования.
Улучшает смачивание пигмента.
Повышает интенсивность цвета и блеск пигментной пасты.
Улучшает текучесть.

5. Способ применения

Диспергатор должен быть равномерно диспергирован в УФ-отверждаемом мономере или олигомере, затем следует добавить пигмент.

6. Хранение и упаковка

Хранить в сухом и прохладном месте.
Упакован в пластиковые бочки по 25 кг и 50 кг.
Срок хранения в невскрытой упаковке - 2 года.