LD-1800

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Супердиспергатор LD-1800

(аналог Solsperse 8000)

1. Описание

LD-1800 представляет собой полимерный диспергатор со 100% содержанием активного вещества, который может улучшить диспергируемость и стабильность жидких органических покрытий. Диспергатор LD-1800 обычно используется в лакокрасочной промышленности. Например, в автомобильных красках (на основе растворителей), красках для ремонта автомобилей, промышленных красках, архитектурных красках и т.д.

2. Технические характеристики

Внешний вид: Коричневая вязкая жидкость

Активный компонент: 100%

Температура кипения: приблизительно 200 °C

Температура вспышки: 258-262 °C

Плотность: 1,094 г/м3

3. Область применения

1. ЛКМ (на основе растворителей)

2. Печатные краски для офсетной и глубокой печати

3. Диспергатор LD-1800 перед добавлением пигмента следует растворить в базовой смоле/ растворителе.

4. Применение и дозировка

Рекомендуемая дозировка составляет 0,5-2,5% от общего содержания органических пигментов, 0,3-1,5% от общего содержания неорганических пигментов, 0,2-1% от общего содержания диоксида титана и наполнителей.
Упаковка: 20 кг, 100 кг.
Срок годности: 2 года