LD-6076

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Диспергатор LD-6076

(Аналог TEGO-760W)

1. Описание продукта

LD-6076 — это специальный диспергатор для пигментных паст на водной основе, применяемый для диспергирования органических пигментов и сажи. Обладает ярко выраженным эффектом снижения вязкости в водоразбавляемых системах. Широко применяется в водных пигментных пастах и водоразбавляемых красках. Продукт работает по принципу пространственного барьера для предотвращения дальнейшей флокуляции частиц пигмента.

2. Физические свойства

Состав: высокомолекулярный блок-сополимер с пигмент-афинными группами
Внешний вид: прозрачная жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета
Содержание активного вещества: 35%
Растворитель: вода

3. Химические свойства

Особенно подходит для сажи и органических пигментов
Значительно снижает вязкость при диспергировании
Рекомендуется для диспергирования в присутствии смолы
Обеспечивает высокую интенсивность цвета
Не содержит растворителей и APEO

4. Области применения

Краски для флексографической и глубокой печати, краски для струйной печати, промышленные покрытия, покрытия для кожи, пигментные концентраты. Рекомендуемая дозировка для вышеперечисленных областей применения составляет 5-10% от общего количества пигментов при диспергировании в присутствии смолы и 10-50% при измельчении без смолы. Рекомендуемая дозировка для грунтовки для кожи, грунтовок и финишных покрытий на основе полиуретановых, акриловых смол, нитро- и казеиновых систем составляет 0,2-1,0%.

5. Упаковка, условия и срок хранения

Пластиковая бочка 25 кг.
Срок хранения невскрытой упаковки 1 год с даты производства. Продукт должен храниться при комнатной температуре. Не содержит легковоспламеняющихся и взрывоопасных растворителей и перевозится как неопасный груз общего назначения.