Acryl F-1 / Акрил F-1

Выравнивающая добавка

Описание материала

Выравнивающая добавка с эффектом пеногашения. Не содержит силиконов, не влияет на блеск покрытия.

Область применения

Применяется для широкого спектра лакокрасочных материалов, включая материалы на основе эпоксидных смол и полиуретанов, койл-коатинга и т.д. Подходит для систем на основе растворителей и без растворителей.

Спецификация

Внешний вид	Прозрачная вязкая жидкость
Массовая доля нелетучих веществ (150 °C)	100 %
Плотность (усредненное значение при 25 °C)	1,06 г/см^3
Вязкость (усредненное значение при 23 °C)	2000-9000 мПа*с
Растворитель	Non-VOC

Состав

Полиэстер/фтормодифицированный полимер

Дозировка

0,02 - 2,0 % (оптимальная дозировка подбирается по результатам испытаний нескольких дозировок)
Чтобы действие выравнивателя было оптимальным, его следует вводить в две стадии: первую часть на этапе разбавления, вторую - на этапе добавления пигмента.

Хранение и транспортировка

Предпочтительная температура окружающей среды при хранении и транспортировании ниже плюс 25 °C. Хранить в закрытой таре в сухом, проветриваемом, темном месте вдали от источников тепла и открытого огня, беречь от прямого попадания солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке производителя.
По истечении установленного срока после проверки компонентов и согласованию с производителем возможно дальнейшее применение.

www.prime-top.ru
+7 (4742) 75-50-01
+7 (495) 646 28 24

ООО «Прайм Топ»
398516, Россия, Липецкая область,
Липецкий муниципальный округ, село
Косыревка, ул.Советская, д. 61А