Additive 054 / Эддитив 054

Выравнивающая добавка

Описание материала

Пеногаситель на полимерной основе, не содержащий силиконов. Обладает выравнивающим эффектом.

Область применения

Применяется в качестве пеногасителя для систем на обнове растворителей или без растворителей, в частности для покрытий на основе полиуретанов и эпоксидных смол.

Спецификация

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ (150 °C)	25±2 %
Плотность (усредненное значение при 25 °C)	0,77 г/см3
Растворитель	Изопарафины

Состав

Раствор полиолефинов

Дозировка

0,1 – 1,0 % (оптимальная дозировка подбирается по результатам испытаний нескольких дозировок)

Чтобы действие пеногасителя было оптимальным, его следует вводить до стадии перетирания краски. Если он вводится на более поздней стадии, следует обеспечить достаточную мощность перемешивания/перетирания для распределения пеногасителя в рецептуре.

Хранение и транспортировка

Предпочтительная температура окружающей среды при хранении и транспортировании от плюс 4 до плюс 40 °C. Хранить в сухом, проветриваемом, темном месте вдали от источников тепла и открытого огня, беречь от прямого попадания солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

По истечении установленного срока после проверки компонентов и согласованию с производителем возможно дальнейшее применение.

При охлаждении ниже 0 °C во время транспортировки или хранения может наблюдаться помутнение или расслоение. В этом случае следует нагреть материал до 40 °C и тщательно перемешать.

www.prime-top.ru
+7 (4742) 75-50-01
+7 (495) 646 28 24

ООО «Прайм Топ»
398516, Россия, Липецкая область,
Липецкий муниципальный округ, село
Косыревка, ул.Советская, д. 61А