Additive 701 / Эддитив 701

Пеногаситель

Описание материала

Пеногаситель на полимерной основе, не содержащий силиконов. Обладает выравнивающим эффектом.

Область применения

Применяется для широкого спектра лакокрасочных материалов (системы с растворителями и без растворителей), включая материалы на основе эпоксидных смол и полиуретанов, койл-коатинга и т.д, в частности подходит для восковых дисперсий, обеспечивая высокие эксплуатационные характеристики даже в покрытиях с высоким содержанием воска. Регулирует поверхностное натяжение в системах покрытий на основе растворителей.

Спецификация

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ (150 °C)	100 %
Плотность (усредненное значение при 25 °C)	0,86 г/см^3
Вязкость (усредненное значение при 23 °C)	1300 мПа*с
Растворитель	Non-VOC

Состав

Смесь полиакрилатов

Дозировка

0,05 – 0,2 % (оптимальная дозировка подбирается по результатам испытаний нескольких дозировок)

Чтобы действие пеногасителя было оптимальным, его следует вводить до стадии перетирания краски. Если он вводится на более поздней стадии, следует обеспечить достаточную мощность перемешивания/перетирания для распределения пеногасителя в рецептуре.

Хранение и транспортировка

Предпочтительная температура окружающей среды при хранении и транспортировании ниже плюс 25 °C. Хранить в закрытой таре в сухом, проветриваемом, темном месте вдали от источников тепла и открытого огня, беречь от прямого попадания солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

По истечении установленного срока после проверки компонентов и согласованию с производителем возможно дальнейшее применение.

www.prime-top.ru
+7 (4742) 75-50-01
+7 (495) 646 28 24

ООО «Прайм Топ»
398516, Россия, Липецкая область,
Липецкий муниципальный округ, село
Косыревка, ул.Советская, д. 61А