SC-primeacryl 001-75-X

Выравнивающая добавка

Описание материала

Выравнивающая добавка с эффектом пеногашения. Не влияет на блеск покрытия.

Область применения

Применяется для широкого спектра лакокрасочных материалов, включая материалы на основе эпоксидных смол и полиуретанов), койл-коатинга и т.д.

Спецификация

Внешний вид	Желтоватая жидкость
Массовая доля нелетучих веществ (150 °C)	75±2 %
Плотность (усредненное значение при 25 °C)	0,98 г/см3
Растворитель	Ксилол

Состав

Полиакрилат.

Дозировка

0,1 – 2,0 % (оптимальная дозировка подбирается по результатам испытаний нескольких дозировок)

Хранение и транспортировка

Транспортирование и хранение по ТУ XXXXXXXXXXX-XXXX. Предпочтительная температура окружающей среды при хранении и транспортировании от плюс 4 до плюс 40 °C. Хранить в сухом, проветриваемом, темном месте вдали от источников тепла и открытого огня, беречь от прямого попадания солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

По истечении установленного срока после проверки компонентов и согласованию с производителем возможно дальнейшее применение.

www.prime-top.ru
+7 (4742) 75-50-01
+7 (495) 646 28 24

ООО «Прайм Топ»
398516, Россия, Липецкая область,
Липецкий муниципальный округ, село
Косыревка, ул.Советская, д. 61А