Primester 302-100 / Прайместер 302-100

Пластифицирующая добавка

Описание материала

Высоковязкий полимерный пластификатор для широкого списка полимеров, в том числе поливинилхлорид.

Область применения

Высоковязкий полимерный пластификатор для широкого списка полимеров, в том числе поливинилхлорида. Применяется для широкого спектра лакокрасочных материалов, включая материалы на основе эпоксидных смол и полиуретанов), койл-коатинга, кэн-коатинга и т.д.

Спецификация

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ (130 °С)	99±1 %
Вязкость (усредненное значение при 23 °С)	5000-8000 мПа*с
Кислотное число	Не более 2
Содержание воды	Не более 0,1%

Состав

Полиэфир

Дозировка

0,8 - 4,0 % (оптимальная дозировка подбирается по результатам испытаний нескольких дозировок)

Хранение и транспортировка

Транспортирование и хранение по ТУ 20.16.40-003-74538465-2025. Предпочтительная температура окружающей среды при хранении и транспортировании от плюс 5 до плюс 30 °С. Хранить в сухом, проветриваемом, темном месте вдали от источников тепла и открытого огня, беречь от прямого попадания солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

По истечении установленного срока после проверки компонентов и согласованию с производителем возможно дальнейшее применение.

www.prime-top.ru
+7 (4742) 75-50-01
+7 (495) 646 28 24

ООО «Прайм Топ»
398516, Россия, Липецкая область,
Липецкий муниципальный округ, село
Косыревка, ул.Советская, д. 61А