StrongBond LTW / СтронгБонд ЛТВ

Адгезионный промотор

Описание материала

Улучшает адгезию к большинству металлических поверхностей. Химически связывается с металлом.

Область применения

Применяется в сольвентных и водных лакокрасочных системах. Подходит для большинства металлических подложек. Особенно эффективен на алюминии, но также хорошо работает на холоднокатаной и оцинкованной стали. Продукт улучшает адгезию за счет образования прямой связи с металлом. Гибкость покрытия и коррозионная стойкость также улучшаются за счет того же механизма. Продукт совместим с широким спектром систем покрытий.

Спецификация

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Массовая доля нелетучих веществ (180 °C)	60±2%
Вязкость (усредненное значение при 23 °C)	500-2500 мПа*с
Кислотное число сухой смолы (мг KOH/г)	20-30
Растворитель	Ксилол

Состав

Раствор модифицированного полиэфира

Дозировка

3 - 15 % (оптимальная дозировка подбирается по результатам испытаний нескольких дозировок).

Хранение и транспортировка

Транспортирование и хранение по ТУ 20.16.53-004-74538465-2025. Предпочтительная температура окружающей среды при хранении и транспортировании от плюс 4 до плюс 40 °C. Хранить в сухом, проветриваемом, темном месте вдали от источников тепла и открытого огня, беречь от прямого попадания солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения при соблюдении рекомендуемых условий хранения 12 месяцев в невскрытой упаковке производителя.

По истечении установленного срока после проверки компонентов и согласованию с производителем возможно дальнейшее применение.

www.prime-top.ru
+7 (4742) 75-50-01
+7 (495) 646 28 24

ООО «Прайм Топ»
398516, Россия, Липецкая область,
Липецкий муниципальный округ, село
Косыревка, ул.Советская, д. 61А