



D354R

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выравнивающая добавка D354R

(Аналог ВУК-354)

1. Описание продукта

D354R создан на основе раствора специального акрилового сополимера. Акрилатная выравнивающая добавка, работает как деаэратор.

2. Физико-химические свойства

Внешний вид: бесцветная или светло-голубая жидкость

Плотность: 0,900-0,990 г/мл

Содержание активного вещества: 50%

Растворитель: PMA

3. Рекомендуемая дозировка

Рекомендуемая дозировка составляет 0,1-1,5% от общей рецептуры.

D354R может быть введен на любой стадии производства, также возможно добавление после завершения процесса изготовления. Добавка позволит улучшить выравнивание покрытия и улучшить деаэрацию. D354R обладает долгосрочным эффектом и может предотвратить усадку покрытия во время нанесения. D354R не оказывает негативного влияния на возможность повторного нанесения и межслойную адгезию. Добавка незначительно снижает поверхностное натяжение. D354R является термически стабильной добавкой.

4. Область применения

D354R подходит для высококачественных систем промышленных покрытий с пигментами или без них.

5. Упаковка и срок хранения

Пластиковые бочки 25 кг, 50 кг.

Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения невскрытой упаковки 2 года.