



## **D57R**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Пеногаситель на основе органического растворителя D57R**

**(Аналог ВУК-057)**

##### **1. Описание продукта**

D57R - пеногаситель для систем покрытий на основе раствора полимера без силиконов. Может применяться в качестве стандартного пеногасителя в красках на основе органических растворителей. Эффективно предотвращает образование пены в процессе производства и нанесения.

D57R является эффективным пеногасителем, предотвращает образование пены и обеспечивает ее быстрое разрушение, не оказывает негативного влияния на возможность перекрывания покрытия.

##### **2. Физико-химические свойства**

Внешний вид: бесцветная или светло-желтая жидкость

Содержание активных ингредиентов: около 20%

Плотность (25 °C): 0,805-0,915 г / мл

Растворитель: минеральное масло

##### **3. Область применения**

D57R предназначен для промышленных красок, автомобильных красок, архитектурных красок, красок для дерева. Также может применяться в покрытиях для can coating и coil coating.

##### **4. Рекомендуемая дозировка**

Рекомендуемая дозировка D57R для достижения достаточного пеногасящего эффекта составляет 0,1 - 0,5% от общей рецептуры. Пеногаситель следует вводить на стадии диспергирования с достаточным усилием сдвига для обеспечения хорошего распределения D57R. Из-за сильной несовместимости необходимо проверять влияние на прозрачность системы и на усадку.

##### **5. Упаковка и хранение**

Пластиковая бочка 25 кг, 50 кг. Железная бочка 200 кг.

Хранить вдали от источников тепла и огня, хранить в прохладном и проветриваемом месте при температуре 10-35 °C в запечатанном виде.