



DE3777R

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Фторированная акриловая выравнивающая добавка DE3777R

(Аналог EFKA-3777)

1. Описание продукта

DE3777R - фтормодифицированный полиакрилат, обеспечивающий хорошую способность к повторному покрытию. Также обеспечивает превосходное выравнивание и смачивание подложки.

2. Физико-химические свойства

Состав: модифицированный фтором полиакриловый сополимер

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость

Удельный вес: 0,905-1,005 г/мл

Содержание активного компонента: 70%

Растворитель: ксилол/триметилбензол

Область применения: покрытия на основе растворителей

3. Характеристики

Модифицированная фтором полимерная выравнивающая добавка обеспечивает превосходное выравнивание и способность к повторному покрытию. Улучшает смачивание подложки и предотвращает усадку, пин-холы и дефекты покрытия типа "рыбий глаз".

DE3777R является стабильным нелетучим продуктом, трудно гидролизует. Обладает отличной светостойкостью и устойчивостью к старению. Поэтому, помимо улучшенного выравнивания, обладает пластифицирующим эффектом. Имеет хорошую совместимость с большинством распространенных смол.

4. Дозировка и способ применения

Рекомендуемая дозировка составляет 0,1-0,5% от общей рецептуры, зависит от системы покрытия.

Перед использованием необходимо определить оптимальную дозировку с помощью серии лабораторных тестов, а также проверить совместимость с системой.

5. Хранение

Хранить в прохладном и вентилируемом месте в герметичной таре вдали от источников тепла и открытого огня. Температура хранения 0 - 40 °С.



LIDA CHEMICAL

6. Меры предосторожности

Продукт содержит растворители. Будьте осторожны, избегайте попадания в глаза и на кожу. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности материала для получения дополнительной информации.