



LD-02

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пеногаситель для красок и печатных красок на водной основе LD-02

1. Описание продукта

LD-02 - неионный пеногаситель в виде водно-масляной эмульсии, который применяется для ингибирования пены в водных системах, работает как деаэратор. Обладает высокой эффективностью при низкой дозировке и широким спектром применения. LD-02 нетоксичный, безвредный и экологически чистый продукт.

2. Физико-химические свойства

Внешний вид: жидкость молочно-белого цвета

Значение pH: 6-8

Плотность: 0.85-0.88

Содержание активного вещества: 40%

Противопенный коэффициент: более 99%

3. Области применения

Пеногаситель LD-02 способен удалять пену как в процессе производства, так и в конечном продукте, ввиду этого он широко применяется в качестве пеногасителя и ингибитора пены в органических синтетических смолах, при производстве бумаги, плетении, покраске, маслах, химикатах, строительстве, красителях, моющих средствах, промышленных системах охлаждения воды, резке металла и других областях.

4. Способ применения

Применяется в поставочном виде или допускается разбавление небольшим количеством воды в зависимости от особенностей. Разбавленный пеногаситель следует применять сразу, не допускается его хранение.

Как правило, уровень дозировки пеногасителя определяется типом системы, концентрацией пены и ингредиентов пены, значением pH.

Перед использованием пеногаситель следует равномерно перемешать.

5. Упаковка, условия и срок хранения

Срок хранения 3-5 месяцев. Хранить в прохладном, проветриваемом месте, беречь от воздействия солнечных лучей и влажности.

После длительного хранения может возникнуть незначительное расслаивание, необходимо тщательно перемешать перед применением и это не повлияет на противопенный эффект.