



LD-2044

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Силиконовый пеногаситель LD-2044

(Аналог Deuchem 6800, ВУК-085)

1. Характеристики продукта

1. Эффективно подавляет пенообразование и разрушает пузырьки как при производстве, так и при применении в системах с высоким содержанием твердых веществ и в системах без растворителей.
2. Высокоэффективен в системах эпоксидных напольных покрытий.
3. Обладает хорошим пеногасящим и выравнивающим эффектом в красках для трафаретной печати.
4. Может выступать в качестве пеногасителя и выравнивающего агента в системах, которые трудно поддаются пеногашению. Способен устранить усадку, вызванную некоторыми несовместимыми материалами.

2. Физико-химические свойства

Основные компоненты: гидрофобные частицы и полисилоксан
Содержание активных компонентов: 100%
Внешний вид: молочно-белая полупрозрачная густая жидкость
Растворитель: отсутствует

3. Область применения продукта

Густые и не содержащие растворителей системы покрытий, печатные краски, эпоксидные заливочные герметики, эпоксидные напольные покрытия системы, хлоркаучуковые краски и другие.

4. Рекомендуемая дозировка

Рекомендуется вводить добавку перед диспергированием или высокоскоростным перемешиванием, максимальная эффективность без побочных эффектов достигается при полном диспергировании пеногасителя в системе.
Рекомендуемая дозировка: 0,05 - 1,0% от общей рецептуры. Оптимальный уровень дозировки определяется путем проведения лабораторных испытаний.

5. Упаковка и срок хранения

Пластиковые бочки по 25 кг, 50 кг.
Срок годности - 2 года.
Хранить в герметичном контейнере, при температуре не выше 40°C. Избегать замораживания.