



## **LD-206**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Водный бессиликоновый пеногаситель LD-206**

**(Аналог BASF 2190 или Cognis WBA)**

##### **1. Описание продукта**

LD-206, 206A – это усиленный пеногаситель на основе минерального масла с высокими эксплуатационными характеристиками, который применяется для водоразбавляемых покрытий, смол на водной основе, эмульсионной полимеризации, эмульсионных клеев и покрытий по бумаге. Обладает хорошим и долгосрочным эффектом пеногашения.

##### **2. Физико-химические свойства**

Активный компонент: гидрофобные частицы воска и эмульгатор

Внешний вид: желтая жидкость

Плотность (25°C): 0,95-1,2 г/мл

Вязкость (25°C): 1000-4000 мПа.с

Содержание активного компонента: 100%

##### **3. Рекомендуемая дозировка и область применения**

LD-206, 206A широко используется для эмульсий и клеев.

Обладает хорошим ингибирование пены и способностью разрушать пену.

Обладает долгосрочным эффектом пеногашения при длительном хранении.

Обладает хорошей совместимостью и предотвращает появление дефектов покрытия.

Рекомендуемая дозировка в клеях составляет 0,1-0,5%.

##### **4. Упаковка и срок хранения**

Стабильность хранения: не менее 24 месяцев в герметичной упаковке в тенистом, прохладном и проветриваемом месте. При низких температурах может кристаллизоваться, в этом случае следует отогреть продукт при комнатной температуре, но прямое нагревание запрещено.

Упаковка в пластиковые бочки по 25 и 50 кг.