



## **LD-208**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Пеногаситель для водных систем LD-208**

**(Аналог BASF F111 и Cognis F111)**

##### **1. Описание продукта**

LD-208 – это высокоэффективный минеральный пеногаситель, который применяется для водоразбавляемых покрытий, смол на водной основе, эмульсионной полимеризации и для бумажных покрытий.

##### **2. Физико-химические свойства**

Активный компонент: гидрофобные частицы, эмульгатор и модифицированное минеральное масло

Внешний вид: желтая жидкость

Плотность (25°C): 0,8-0,9 г/мл

Вязкость (25°C): 100-800 мПа\*с

Содержание активного компонента: 100%

##### **3. Характеристика продукта и область применения**

LD-208 подходит для водоземulsionных красок, смол, клеев и так далее.

Стабильность при длительном хранении и отсутствие расслоения.

Быстрое пеногашение и долгосрочный эффект.

Не содержит полиорганосилоксанов, обладает хорошей совместимостью.

Рекомендуемая дозировка - 0,2-0,5% от общей рецептуры.

##### **4. Упаковка и хранение**

Срок хранения: не менее 24 месяцев в герметичной упаковке в тенистом, прохладном и проветриваемом помещении. При низких температурах может замерзать, в этом случае продукт нужно отогреть при комнатной температуре, но прямое нагревание запрещено.

Упаковка: пластиковые бочки по 25 и 50 кг.