



LD-2530

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пеногаситель LD-2530

(Аналог ВУК А530)

1. Описание продукта

LD-2530 основан на смеси силикона и пеноразрушающего полимера. Применяется для нанесения покрытий на основе органических растворителей и без содержания растворителей, пластиковых систем (отверждаемых при комнатной температуре и пултрузии), клеев и герметиков. Данная добавка особенно рекомендуется для систем на основе эпоксидных смол.

2. Химсостав

Пеноразрушающий полимер и раствор полисилоксана

3. Физико-химические свойства

Плотность (20 °C): 0,81 г/мл

Показатель преломления (20 °C): 1.448

Растворитель: углеводородная смесь

Температура вспышки: 95 °C

Содержание активного вещества: 5%

4. Область применения продукта

Промышленные покрытия:

Системы антикоррозионных покрытий

Промышленные системы покрытий

Системы архитектурных покрытий

Системы покрытий для дерева и мебели

5. Характеристики и преимущества продукта

LD-2530 - эффективный пеногаситель и деаэратор для лакокрасочных систем на основе растворителей и без них. Эффективен как при производстве, так и при нанесении. Данная добавка особенно рекомендуется для систем на основе эпоксидных смол.

6. Упаковка и хранение

Пластиковые бочки по 25 кг и 50 кг.

Хранить в сухом и прохладном месте. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке составляет 2 года.