



LD-8270

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Смачивающая добавка LD-8270 (Аналог Tego-270, ВУК-348, Tego-349)

1. Описание продукта

LD-8270 — это разновидность силиконового смачивателя для покрытий с превосходными характеристиками. Широко используется в водорастворимых системах, системах радиационного отверждения, системах на основе растворителей и без растворителей (2К). Добавка LD-8270 обладает высокой эффективностью, предотвращает усадку, обеспечивает хорошую повторную окраску и улучшает текучесть. Продукт LD-8270 аналогичен Tego 270.

2. Физико-химические свойства

Химический состав: сополимер полиэфирсилоксана

Внешний вид: желтая жидкость

Содержание активного вещества: 100%

Вязкость (25 °C): 20-100 мПа*с

3. Основные характеристики продукта

Продукт LD-8270 подходит для водорастворимых систем и систем радиационного отверждения. Данная смачивающая добавка широко используется в различных областях, поскольку эффективно предотвращает усадку и образование пинхолов.

Снижает поверхностное натяжение системы. Широко используется для эффективного смачивания пластика, металла, стекла, дерева и других субстратов.

Продукт также подходит для систем на основе растворителей и без растворителей (2К).

Область применения: автомобильные краски, промышленные системы покрытий, системы архитектурных покрытий, декоративные краски, печатные краски, грунтовки для предварительной обработки кожи и финишные покрытия на основе полиуретана, акриловые смолы, нитро- и казеиновые системы.

4. Рекомендуемая дозировка

Рекомендуемая дозировка составляет 0,1-1% от общей рецептуры.

Внимание: низкая температура может вызвать помутнение, которое может быть устранено нагреванием, это не влияет на эффективность продукта.

5. Хранение и упаковка

Бочки по 25 кг, невскрытая оригинальная упаковка может храниться без замораживания в течение 12 месяцев.