



LD-91083 / 91093

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выравнивающая добавка для органорастворимых систем LD-91083 / 91093

(Аналог ВУК-358N)

1. Описание продукта

LD-91083 — это полимерная выравнивающая добавка нового поколения, которая используется в покрытиях на основе органических растворителей. Она улучшает выравнивание покрытия и препятствует усадке, вызванной разницей в поверхностном натяжении. По сравнению с традиционными выравнивающими добавками LD-91083 / 91093 обладает следующими свойствами:

1. улучшает выравнивание, препятствует усадке и образованию апельсиновой корки;
2. улучшает блеск;
3. обладает пеногасящими свойствами;
4. обеспечивает смачивание пигментов;
5. усиливает адгезию;
6. обладает хорошей совместимостью со смолами.

2. Физико-химические свойства

Внешний вид: бесцветная прозрачная жидкость

Химический состав: раствор полиакрилата

Содержание активных ингредиентов: 65% / 50%

Растворитель: бутилацетат / ксилол / триметилбензол

3. Дозировка и методика введения

Добавлять в систему в поставочном виде и диспергировать на высокой скорости или добавлять после разбавления органическими растворителями.

Для различных целей рекомендуемая дозировка составляет 0,3 - 1,5% от общей рецептуры.

4. Область применения

LD-91083 широко используется во всех видах покрытий естественной сушки, термоотверждаемых покрытиях, комплексных покрытиях на основе, включая следующие области применения:

1. can / coil coatings
2. двухкомпонентные полиуретановые лаки
3. аминосодержащие промышленные краски
4. УФ-отверждаемые покрытия
5. смачивание стекловолокна и предотвращение его расслоения
6. автомобильные покрытия



LIDA CHEMICAL

5. Упаковка и срок хранения

Поставляется в железных бочках по 25 кг или 180 кг.

Хранить в невскрытой оригинальной упаковке, при температуре 5-30°C в течение одного года, по истечении срока годности применимость продукта переоценивается.