



## **LD-9323**

### **ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

#### **Выравнивающая добавка LD-9323**

##### **1. Основные компоненты**

Модифицированный полидиметилсилоксан.

Используется в качестве выравнивающего агента с пеногасящими свойствами для различных покрытий на основе растворителей и без растворителей.

##### **2. Физико-химические свойства**

Внешний вид: бесцветная жидкость

Плотность: 0,97-0,99 г/мл

Температура вспышки: > 100 °C

Содержание активного компонента: 100%

##### **3. Рекомендуемая дозировка**

Рекомендуемая дозировка составляет 0,01-0,4% от общей рецептуры. LD-9323 растворим в углеводородах, алифатических и ароматических эфирах и кетонах, но нерастворим в воде. Он может улучшить общие свойства поверхности, особенно следующие преимущества.

##### **4. Характеристики продукта и преимущества**

Улучшает выравнивание и гладкость поверхности.

Улучшает скольжение и устойчивость к царапинам.

Может играть роль пеногасителя и деаэратора.

Помогает избежать ячеек Бенара.

##### **5. Область применения**

Краски по дереву кислотного отверждения или полиуретановые.

Краски на основе алкидных, акриловых или полиэфирных смол высокотемпературного отверждения.

Самовыравнивающиеся эпоксидные полы.

Краски, отверждаемые ультрафиолетовым излучением

##### **6. Упаковка и срок хранения**

Пластиковые бочки по 25 и 50 кг.

Хранить в сухом и прохладном месте. В нераспечатанном виде срок хранения составляет 2 года.