



LD-9601

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выравнивающая добавка на основе акрилата

(Аналог ВУК-361N)

1. Физико-химические свойства

Внешний вид: бесцветная или светло-желтая прозрачная жидкость

Вязкость: 13-20 секунд (50% раствор в ксилоле, 25°С_т-4 чашка)

Содержание активного вещества: 100%

Температура вспышки: > 200°С

2. Характеристика продукта

Продукт представляет собой сополимер акрилового эфира. Уменьшает или устраняет такие дефекты покрытия, как пинхолы, рыбий глаз и апельсиновая корка. Улучшает выравнивание и эксплуатационные характеристики. Не влияет на адгезию между слоями покрытия. Может использоваться в порошковых красках и покрытиях на основе органических растворителей.

3. Рекомендуемая дозировка

LD-9601 может быть добавлен на любой стадии производства. Рекомендуемая дозировка обычно составляет 0,5-1,5% от общей рецептуры. Оптимальная дозировка определяется с помощью лабораторных тестов.

4. Упаковка и срок хранения

Металлические бочки по 25 кг.

Хранить в темном и сухом месте. Герметично закрывать сразу после использования и держать вдали от источников огня.