



LD-9603

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выравнивающая добавка с пеногасящими свойствами LD-9603

(Аналог ВУК-354)

1. Описание продукта

Этот продукт обладает хорошей термостойкостью, подходит для многослойных покрытий и улучшает выравнивание. Это акрилатный выравнивающий агент с пеногасящими свойствами.

2. Физико-химические свойства

Активный компонент: полиакрилат

Плотность: 0,89-0,93 г/см³

Содержание активного компонента: 50%

Растворитель: ксилол

3. Особенности продукта и преимущества

Эта добавка улучшает выравнивание и блеск. Она обеспечивает долговременную эффективность и предотвращает усадку. Акрилатный выравнивающий агент подходит для многослойных покрытий и не влияет на межслойную адгезию. Он незначительно снижает поверхностное натяжение, является термически стабильным.

Благодаря высокому молекулярному весу и особой структуре LD-9603 обладает как выравнивающими, так и пеногасящими свойствами.

4. Рекомендуемая дозировка

LD-9603 может быть введен на любой стадии производства, возможна пост-дозировка.

Для улучшения пеногашения LD-9603 следует добавлять на стадии диспергирования.

Рекомендуемая дозировка в общей рецептуре: 0.1-1.5%.

5. Область применения

Рекомендуется: системы на основе растворителей

Требуется адаптация: системы без растворителей

6. Упаковка и срок хранения

Хранить следует в сухом прохладном месте, в нераспечатанном виде хранить в течение 2 лет.

Пластиковые бочки по 25 кг, 50 кг, 200 кг или железные бочки.