



LD-102

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Титанатный связующий агент LD-102

1. Химическое название (английский)

Isopropyl tri(dioctylphosphate) titanate

2. CAS number

65345-34-8

3. Соответствующий продукт иностранного бренда

KR-12 of Kenruiqi company в США

4. Внешний вид

Бежевая вязкая жидкость

5. Область применения

Этот продукт в основном используется для снижения температуры термоотверждения и сокращения времени термоотверждения, а также хорошо работает как диспергирующая и анти-седиментационная добавка для пигментов. Анти-седиментационные свойства особенно сильно выражены в термоотверждаемых красках на основе акриловых кислот. Добавка особенно подходит для увеличения предельной степени наполнения различными наполнителями типа карбоната кальция, сульфата бария, талька и других, например в системах на основе ABS, PBT. Этот продукт облегчает диспергирование и улучшает вязкость наполненных полимеров, улучшает текучесть и повышает механическую прочность композитных материалов.

6. Применение и дозировка

Упаковывается в пластиковые или железные бочки по 5 л, 20 л, 210 л или в кубы 1000 л, также может быть упакован в соответствии с требованиями клиентов.

7. Транспортировка и хранение

Запечатанный продукт хранить в прохладном, сухом, вентилируемом месте, вдали от воздействия воды и влаги, держать вдали от огня и источника тепла.